



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
02-791 Warszawa, ul. Braci Wagów 1
REGON 010861160
NIP 951-18-78-932

Adres do korespondencji:
02-776 Warszawa, ul. Wasilkowskiego 6
tel. 22 648-67-76
e-mail: sekretariat@ursynoteka.pl

Warszawa, dn. 04.11.2025 r.

Zapytanie ofertowe Nr 17 / 2025

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa firmy: Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
ul. Braci Wagów 1, 02-791 Warszawa
NIP: 951-18-78-932, REGON: 010861160

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż opraw oświetleniowych do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 9 oraz Oddziału Zbiorów Regionalnych Wypożyczalni nr 127 – Muzeum przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 23 grudnia 2025 roku**

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien wycenić ofertę w formie pisemnej załączonej do zapytania ofertowego.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,
- nazwę i adres oferenta oraz NIP
- kwotę netto i brutto

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ursynoteka.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 02-776 Warszawa ul. Wasilkowskiego 6 do dnia **07 listopada 2025 r.** do godziny **12:30**.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **07 listopada 2025 r.**, a o ich wynikach zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, drogą elektroniczną.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający może wezwać oferentów do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty.
6. Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie najkorzystniejszych warunków zamówienia.
7. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena
2. okres gwarancji

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Antolak; tel.22 648-67-76 oraz email: joanna.antolak@ursynoteka.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis przedmiotu zamówienia

REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 9
ORAZ ODDZIAŁU ZBIORÓW REGIONALNYCH WYPOŻYCZALNI NR 127
– MUZEUM PRZY UL. BARWNEJ 8 W WARSZAWIE

ANEKS #1 – OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ADRES: ul. Barwna 8
 02-780 Warszawa

INWESTOR: Biblioteka Publiczna
 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 ul. Braci Wagów 1, 02-791 Warszawa

JEDN. PROJEKTOWA:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA 2eR – DOROTA RÓŻAŃSKA-RYLSKA
 UL. ZARUBY 11 LOK. 59, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:
 MGR INŻ. ARCH. PIOTR RYLSKI
 MGR INŻ. ARCH. DOROTA RÓŻAŃSKA-RYLSKA

OPRACOWANIE: WRZESIEŃ 2025r.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych w lokalu Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 9 mieszczącego się na parterze kamienicy przy ulicy Barwnej 8 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa.

2. Inwestor

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
ul. Braci Wągów 1, 02-791 Warszawa

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokonanie wyceny zakresu prac oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

- a. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
- b. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,
- c. Projekt remontu pomieszczeń Biblioteki (sierpień 2025 r.),
- d. Obowiązujące przepisy i normy przywołane w przepisach.

5. Informacje o lokalu

Kamienica mieszcząca się pod adresem Barwna 8 znajduje się w Warszawie na południowo-wschodnim narożniku u zbiegu ulic Eugeniusza Romera i Barwnej. Lokal zajmowany przez Bibliotekę znajduje się na parterze budynku. Z uwagi na planowaną zmianę programu funkcjonalnego oraz potrzebę modernizacji i odświeżenia wystroju, pomieszczenia biblioteki są poddawane kompleksowemu remontowi.

W zakresie przeprowadzonego remontu jest wykonanie instalacji oświetlenia użytkowego, awaryjnego i ewakuacyjnego bez dostawy i montażu opraw oświetleniowych. W ramach prac remontowych wykonano nową instalację elektryczną w lokalu wraz z zasilaniem i elementami sterującymi oświetleniem.

6. Projektowane oświetlenie

Dla całej powierzchni objętej opracowaniem zaprojektowano system oświetlenia uwzględniający wymogi użytkowe, a także odpowiednie natężenie oświetlenia na blatach roboczych i na stanowiskach pracy.

Przed przystąpieniem do wyceny i realizacji robót należy zapoznać się z projektem Remontu pomieszczeń Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 9 oraz Oddziału Zbiorów Regionalnych Wypożyczalni nr 127 – Muzeum – branża elektryczna (projektant mgr inż. Rafał Kakareko, sierpień 2025r.)

Projektowane oprawy oświetlenia ogólnego*(oznaczenia wg. rysunku BBU-A1-02)*

L01 Oprawy liniowe	Oprawa liniowa zwieszana lub nabudowana (wg. oznaczeń w cz. rysunkowej), wykonana z profilu aluminiowego o przekroju prostokątnym [SxW] ok. 60x72mm, lakierowanego proszkowo na kolor biały lub czarny RAL 9002 (wg. oznaczeń w cz. rysunkowej), dyfuzor eliminujący efekt widocznych punktów LED, moduł LED o wydajności powyżej 160lm/W, barwa światła 3000K, CRI>90, • L01 (L) – oprawa o łącznej długości 260cm (dopuszczalne łączenie z dwóch modułów), moc ok. 64W, strumień świetlny LED min. 9.100lm – 12 szt. • L01 (M) – oprawa o długości 150cm, moc ok. 40W, strumień świetlny LED min. 6.000lm – 6 szt. • L01 (S) – oprawa o długości 130cm, moc ok. 34W, strumień świetlny LED min. 5.100lm – 5 szt. • L01 (XS) – oprawa o długości 120cm, moc ok. 28W, strumień świetlny LED min. 4.100lm – 3 szt. <i>Uwaga: dla opraw zwieszanych – długość zawiesi regulowana, min. 1,2m</i>
L02 Oprawy L02N wbudowane wchylne	Oprawa wbudowana pojedyncza (L02) lub podwójna (L02N) z obracalnym (350°) i wychyłanym (min. 30°) źródłem światła; korpus aluminiowy malowany proszkowo na kolor biały, kąt rozsyłu min. 60°, barwa światła 3000K, CRI>90, strumień świetlny modułu LED nie mniej niż 2.000lm; L02 – 8 szt., L02N – 6 szt.
L03 Oprawy typu L04 downlight	Oprawa nabudowana typu downlight, obudowa w formie walca lakierowanego proszkowo na kolor biały, średnica ok. 11cm, wysokość oprawy ok. 10cm, rozsył światła symetryczny, szerokokątny, odbłyśnik z aluminium, przesłona szyba przezroczysta, moc oprawy nie więcej niż 12W, strumień świetlny modułu LED nie mniej niż 1.500lm, barwa światła 3000K, CRI>90; L03 – 51 szt., L04 – 24 szt.
L05 Oprawy w suficie modułowym	Oprawa panelowa wbudowana w suficie modułowym 600x600mm, przesłona pryzmatyczna, strumień świetlny nie mniej niż 2.000lm moduł LED o wydajności powyżej 130lm/W, barwa światła 3000K, CRI>80 – 3 szt.
L06 Oprawy dekoracyjne związane	Oprawa zwieszana, abażur tekstylny w formie walca w kolorze jasnobieżowym, wymiary [ØxH] ok. 16x22cm, długość zawiesi regulowana min. 1,2m - 4 szt.
3F Oprawy typu L07 reflektor na L08 szynoprzewodzie	Szynoprzewód trójobwodowy, wykonany z profilu aluminium, o szerokości i wysokości ok. 32mm, malowany proszkowo w kolorze białym; mocowanie natynkowe – 3x3,0 mb

Oprawy typu spot (reflektor) mocowane do szynoprzewodu trójobwodowego, wykonanie z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały, możliwość pełnego obrotu i pochylenia części świecącej oprawy, forma - walec o średnicy ok. 9cm, zasilacz adaptorowy, moduł LED CRI>90 o wydajności >180lm/W, moc oprawy nie więcej niż 25W, strumień świetlny LED nie mniej niż 3.400lm, optyka z aluminium, przestrona przezroczysta szklana

L09

Oprawy ściennie w pomieszczeniu toalet mocowane nad lustrem, podstawa czarna, klosz z mlecznego szkła w formie walca lub prostopadłościanu długość ok. 30cm – 2 szt.

Projektowane oprawy oświetlenia awaryjnego

(oznaczenia wg. rysunku BBU-A1-02)

AW1

Oprawa ewakuacyjna do zamocowania na sufitach, obudowa z poliwęglanu o wymiarach ok. 120x120mm, optyka otwarta, strumień świetlny minimum 460lm, elektronika premium w wersji autotest, czas autonomii 3h – 13 szt.

AW2

Oprawa ewakuacyjna do zamocowania w sufitach podwieszanych, obudowa z poliwęglanu o wymiarach ok. 90x90mm, optyka korytarzowa, strumień świetlny minimum 190lm, elektronika premium w wersji autotest, czas autonomii 3h – 4 szt.

Projektowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego

(oznaczenia wg. rysunku BBU-A1-02)

Oprawa kierunkowa z piktogramem, obudowa z poliwęglanu, szyba z pleksi, wymiary oprawy ok. 290x206mm, elektronika premium w wersji autotest, czas autonomii 3h – 7 szt.

Data opracowania: wrzesień 2025r.

REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 9 ORAZ ODDZIAŁU ZBIORÓW
REGIONALNYCH WYPOŻYCZALNI NR 127 – MUZEUM

ANEKS #1 - OPRAWY OŚWIEŹLENIOWE

UL. BARWNA 8 WARSZAWA

LISTA RYSUNKÓW:

NUMER	TYTUŁ	SKALA
BBU-A1-01	RZUT ARANŻACJI	1:25
BBU-A1-02	WIDOK SUFITÓW	1:25

